



# CHARGER & JUMP STARTER



## Avviatore d'emergenza 800A + Power Bank + Torcia



### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Cavo intelligente con pinze e display
- Cavo USB - USB Type-C
- Custodia



Batteria interna	<b>LiPo</b>
Capacità batteria interna	7200mAh (26.64Wh)
Ingresso per la carica della batteria	5V 3A
Uscita USB (No. 2)	5V 2.1A
Tempo massimo di ricarica	
Cicli di carica	1000
Tensione d'uscita dell'avviatore	<b>12V DC</b>
Corrente nominale	400A
Corrente di sputo	800A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Torcia LED	Alta luminosità
Dimensioni	150x84.5x26mm
Peso	346g circa

Codice    Modello

702895    PJ-1

Avviatore d'emergenza 800A + Power Bank + Torcia

In

12V DC

## Avviatore d'emergenza 2000A + Power Bank + Lanterna



## ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Adattatore da rete 18V 1A
- Cavo USB - USB Type-C



Batteria interna	<b>LiPo</b>
Capacità batteria interna	16000mAh (59.2Wh)
Ingresso per la carica della batteria	18V 1A
Uscita USB	5V 2.1A
Tempo massimo di ricarica	5 ore
Cicli di carica	1000
Tensione d'uscita dell'avviatore	<b>12V DC</b>
Corrente nominale	1000A
Corrente di sputo	2000A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Lanterna LED	Alta luminosità
Dimensioni	120x260.41x132.78mm
Peso	1410g circa

Codice Modello

In

702894 PJ-2

Avviatore d'emergenza 2000A + Power Bank + Lanterna

12V DC

## Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1.2-60Ah

✓ RIPRISTINO

✓ CARICA

✓ MANTENIMENTO

✓ 100% AUTOMATICO

✓ IP65



### ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Computer controlled completamente interattivo.
- Rilevamento automatico della tensione della batteria.
- 4 modalità di carica. Funzione invernale.

Ingresso

220-240V AC - 50Hz - 18mA

Corrente di carica

1000mA max per batterie piombo

Batterie ricaricabili

Wet, MF, VRLA, AGM e Gel

Dimensioni

47.3x82x34.7mm

Peso

195g

### CAPACITÀ CONSIGLIATE

Piombo 6V e 12V

da 1.2Ah fino a 120Ah

#### Codice Modello

702923 CX-3 Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1.2-60Ah

## Carica batterie switching automatico 1.5A 6/12V 1.2-50Ah

✓ RIPRISTINO

✓ CARICA

✓ MANTENIMENTO

✓ 100% AUTOMATICO

✓ IP65



### ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Computer controlled completamente interattivo.
- Rilevamento automatico della tensione della batteria.
- 5 modalità di carica. Funzione invernale.

Ingresso

220-240V AC - 50Hz - 350mA

Corrente di carica

1500mA max per batterie piombo  
1500mA max per batterie LiFePo4

Batterie ricaricabili

Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4

Dimensioni

176x72x47mm

Peso

400g

### CAPACITÀ CONSIGLIATE

Piombo 6V e 12V

da 4Ah fino a 75Ah

LiFePo4

da 3Ah fino a 25Ah

#### Codice Modello

702926 CLX-3 Carica batterie switching automatico 1.5A PB 6/12V - 12.8V LiFePO4

## Carica batterie switching automatico 3.8A 6/12V 1.2-120Ah

✓ RIPRISTINO

✓ CARICA

✓ MANTENIMENTO

✓ 100% AUTOMATICO

✓ IP65



### ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Computer controlled completamente interattivo.
- Rilevamento automatico della tensione della batteria.
- 8 modalità di carica. Funzione invernale.
- Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore.

Ingresso

220-240V AC - 50Hz - 600mA

Corrente di carica

3800mA max per batterie piombo  
3000mA max per batterie LiFePo4

Batterie ricaricabili

Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4

Dimensioni

205,5x84,4x49mm

Peso

515g

### CAPACITÀ CONSIGLIATE

Piombo 6V e 12V

da 1,2Ah fino a 120Ah

LiFePo4

da 8Ah fino a 50Ah



### Codice Modello

702924 CLX-1

Carica batterie switching automatico 3.8A PB 6/12V - 12.8V LiFePO4

## Carica batterie switching automatico 7.5A 12/24V 18-240Ah

✓ RIPRISTINO

✓ CARICA

✓ MANTENIMENTO

✓ 100% AUTOMATICO

✓ IP65

### ACCESSORI IN DOTAZIONE



- Computer controlled completamente interattivo.
- Rilevamento automatico della tensione della batteria.
- Funzione invernale. 8 modalità di carica.
- Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore.

Ingresso

220-240V AC - 50Hz - 1.3A

Corrente di carica

7500mA max per batterie piombo 12V  
3750mA max per batterie piombo 24V  
5000mA max per batterie LiFePo4

Batterie ricaricabili

Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4

Dimensioni

242x106x62mm

Peso

872g

### CAPACITÀ CONSIGLIATE

Piombo 12V

da 18Ah fino a 240Ah

Piombo 24V

da 10Ah fino a 120Ah

LiFePo4

da 10Ah fino a 80Ah




### Codice Modello

702925 CLX-2

Carica batterie switching automatico 7.5A PB 12/24V - 12.8V LiFePO4



## Tester per batterie e sistemi di ricarica 12/24V



### INDICAZIONI

- Batteria in profonda scarica
- Stato di carica della batteria
- Lettura reale della tensione della batteria
- Batteria in carica



Batterie collegabili:

Ingresso:

Indicazioni:

Retroilluminazione:

Temp. di stoccaggio: da 5V DC a 40V DC + 0,5V

batterie da 12V e da 24V di tensione nominale  
batteria in scarica profonda, stato di carica della batteria,  
lettura reale della tensione della batteria, batteria in carica.

Temp. di funzionamento: da -25°C a + 60°C

Dimensioni: da 0°C a + 25°C

Peso: 75,7x49,2x19mm

46g

### ACCESSORI IN DOTAZIONE



Codice Modello

708011 AP336

Tester per batterie 12V e 24V con LCD display

In

12V DC

## Caricatore per batterie al piombo 2V/6V/12V 600mAh

Ingresso: 100 – 240V AC / 50-60Hz  
10W (max)

Uscita: 2 / 6 / 12 VDC – 600mA

Capacità massima consigliata: 12Ah



### Codice Modello

702002 AP2612C Caricatore per batterie al piombo 2V, 6V, 12V 600mAh

## Caricatore per batterie al piombo 6V 600mAh

Ingresso: 100-240V AC - 50/60Hz - 120mA

Potenza massima di uscita: 4,32W

Corrente di carica: 0,6A +/- 10%

Tensione di carica: 6,8 - 7,2V DC

Carica alla massima corrente: da 3V a 6,8V DC

Dimensioni: 68.4x38.7x68.4mm



### Codice Modello

702010 AP6C06 Caricatore per batterie al piombo 6V 600 mAh

## Caricatore per batterie al piombo 12V 1000mAh

Ingresso: 100-240V AC - 50/60Hz - 340mA

Potenza massima di uscita: 14,4W

Corrente di carica: 1,0A +/- 10%

Tensione di carica: 14,4V DC +/- 04V DC

Carica alla massima corrente: da 6,0 a 14,4V DC

Dimensioni: 76.5x42.4x72.2mm



### Codice Modello

702011 AP12C10 Caricatore per batterie al piombo 12V 1000 mAh